



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname:

**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr.: CC\_18\_002\_0253**

Verwendungszweck:

**Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden (CS IV)**

Herstellername und Kontaktanschrift:

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3 (Brandverhalten)**

System 4 (weitere wesentliche Merkmale)

Die notifizierte Stelle

**MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672**

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**A2-s1, d0**

Harmonisierte Norm:

**EN 998-1:2016**

Erklärte Leistung:

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	$W_c 2$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle

Ober-Ramstadt, den 09.03.2023